Warning: Illegal string offset 'small' in **/home/raltroni/domains/raltronik.pl/public_html/sklep/cache/3_1^%%B1^B14^B1492C08%%index.tpl.php** on line **18**

Zasilacz domofonu cyfrowego Laskomex: CD-2502 oraz CD-3100

Opis Produktu

Zasilacz do kaset elektroniki typu EC-2502 cyfrowego systemu domofonowego CD-2502 oraz kaset elektroniki typu EC-3100 cyfrowego systemu domofonowego CD-3100.

Domofon cyfrowy CD-2502 przeznaczony jest do bloków mieszkalnych z jednowejściowymi klatkami schodowymi, kamienic, domów jednorodzinnych itp. Domofon może pracować w układzie wielowejściowym z jednym wejściem głównym (np. furtka w ogrodzeniu) i maksymalnie 64 wejściami podrzędnymi (jednowejściowe klatki schodowe bloków mieszkalnych, kamienic itp.). Domofon obsługuje od 1 do 255 unifonów lub monitorów w każdej klatce. Maksymalna odległość między kasetą elektroniki a panelem zewnętrznym wynosi 30m. Maksymalna odległość między kasetą elektroniki a unifonem (monitorem) wynosi 150m. Odległość tę można zwiększyć, stosując przewody o większym przekroju.

Główne Cechy

- Możliwość budowy systemu domofonowego z jednym wejściem głównym i wejściami podrzędnymi.


Kaseta rozmówna dostępna w wersji zwykłej, z czytnikiem kluczy elektronicznych lub listą lokatorów.


Podświetlana klawiatura.


Zamek szyfrowy z kodem wejściowym indywidualnym dla każdego lokalu.


Procedury ułatwiające instalację i serwis domofonu.


Domofon dostępny jest w wersji audio i wideo.


Do kasety elektroniki można podłączyć akumulator, umożliwiający pracę domofonu po zaniku napięcia w sieci energetycznej.Indywidualne dla każdego mieszkania nastawy tonu, długości i głośności wywołania.


Klawiatura optyczna pełni jednocześnie rolę zamka szyfrowego. Do każdego lokalu przypisany jest czterocyfrowy kod zamka. Aby odblokować wejście przy użyciu kodu należy wprowadzić z klawiatury domofonu numer mieszkania, a następnie kod zamka szyfrowego.


Funkcja "szybkie wejście" w systemie z wejściem głównym. Lokator może uaktywnić tą funkcję po odblokowaniu osobie odwiedzającej wejścia głównego. Dzięki niej osoba ta nie musi ponownie łączyć się z tym samym lokalem z poziomu wejścia podrzędnego, wystarczy, że wybierze z klawiatury przy wejściu prowadzącym bezpośrednio do lokalu jego numer, aby wejście zostało automatycznie odblokowane.


Panele zewnętrzne domofonu wyposażone są w klawiaturę optyczną.

Dodatkowe Informacje

- **Dwużyłowa instalacja cyfrowa ▪**
- **Domofon CD-2502** może pracować w układzie wielowejściowym z jednym wejściem głównym (np. furtka w ogrodzeniu) i maksymalnie 64 wejściami podrzędnymi (jednowejściowe klatki schodowe bloków mieszkalnych, kamienic itp.). Domofon obsługuje od 1 do 255 unifonów lub monitorów w każdej klatce.
- **Maksymalna** odległość między kasetą elektroniki a panelem zewnętrznym wynosi 30m. Maksymalna odległość między kasetą elektroniki a unifonem (monitorem) wynosi 150m. Odległość tę można zwiększyć, stosując przewody o większym przekroju.

Wszelkich informacji udzielamy za pomocą maila lub telefonicznie: sklep@raltro
(32) 271 53