Warning: Illegal string offset 'small' in **/home/raltroni/domains/raltronik.pl/public_html/sklep/cache/3_1^%%B1^B14^B1492C08%%index.tpl.php** on line **18**

Panel domofonu cyfrowego Laskomex CP2502NR

Opis Produktu

- **Wersja z mini-listą lokatorów**
- **Czytnik kluczy zbliżeniowych RFID**
- **Panel domofonowy** (inaczej zwany klawiaturą) jest zewnętrzną częścią systemu domofonowego - służy do nawiązania połączenia do lokatora, komunikacji użytkowników i otwierania drzwi.
- **Domofon cyfrowy CD-2502** przeznaczony jest do bloków mieszkalnych z jednowejściowymi klatkami schodowymi, kamienic, domów jednorodzinnych itp. Domofon może pracować w układzie wielowejściowym z jednym wejściem głównym (np. furtka w ogrodzeniu) i maksymalnie 64 wejściami podrzędnymi (jednowejściowe klatki schodowe bloków mieszkalnych, kamienic itp.)
- **Domofon** obsługuje od 1 do 255 unifonów lub monitorów w każdej klatce. Maksymalna odległość między kasetą elektroniki a panelem zewnętrznym wynosi 30m.Maksymalna odległość między kasetą elektroniki a unifonem (monitorem) wynosi 150m. Odległość tę można zwiększyć, stosując przewody o większym przekroju.

Główne Cechy

- Możliwość budowy systemu domofonowego z jednym wejściem głównym i wejściami podrzędnymi.
- Podświetlana klawiatura.
- Zamek szyfrowy z kodem wejściowym indywidualnym dla każdego lokalu.
- Domofon dostępny jest w wersji audio i wideo.
- W domofonie wykorzystuje się tylko jeden rodzaj kasety elektroniki. Przeznaczenie (obsługa wejścia głównego lub obsługa wejścia podrzędnego) definiuje instalator.
- Do kasety elektroniki można podłączyć akumulator, umożliwiający pracę domofonu po zaniku napięcia w sieci energetycznej.
- Indywidualne dla każdego mieszkania nastawy tonu, długości i głośności wywołania.
- Funkcja przekierowania numerów wybranych z klawiatury pod jeden numer unifonu. Doskonałe rozwiązanie w domku jednorodzinnym, firmie lub instytucji, gdzie montowany jest tylko jeden unifon.
- Klawiatura optyczna pełni jednocześnie rolę zamka szyfrowego. Do każdego lokalu przypisany jest czterocyfrowy kod zamka.
- Funkcja "szybkie wejście" w systemie z wejściem głównym. Lokator może uaktywnić tą funkcję po odblokowaniu osobie odwiedzającej wejścia głównego. Dzięki niej osoba ta nie musi ponownie łączyć się z tym samym lokalem z poziomu wejścia podrzędnego, wystarczy, że wybierze z klawiatury przy wejściu prowadzącym bezpośrednio do lokalu jego numer, aby wejście zostało automatycznie odblokowane.
- Panele zewnętrzne domofonu wyposażone są w klawiaturę optyczną.

Wymiary / Kolor

Kolor: **Czarny**

Dodatkowe Informacje

- **Dwużyłowa instalacja cyfrowa**
- **Domofon CD-2502** może pracować w układzie wielowejściowym z jednym wejściem głównym (np. furtka w ogrodzeniu) i maksymalnie 64 wejściami podrzędnymi (jednowejściowe klatki schodowe bloków mieszkalnych, kamienic itp.). Domofon obsługuje od 1 do 255 unifonów lub monitorów w każdej klatce.
- **Maksymalna** odległość między kasetą elektroniki a panelem zewnętrznym wynosi 30m. Maksymalna odległość między kasetą elektroniki a unifonem (monitorem) wynosi 150m. Odległość tę można zwiększyć, stosując przewody o większym przekroju.

- **Przedstawiony panel nie stanowi całości instalacji domofonowej - do jego działania wymagana jest jeszcze kaseta elektroniki oraz zasilacz - dostępne w naszym sklepie internetowym.**

Wszelkich informacji udzielamy za pomocą maila lub telefonicznie: sklep@raltro
(32) 271 53